



Telephone Headset "WALKER"

Telephone Headset "WALKER"
Hearing aid-COMPATIBLE Handset WALKER Amplifying Life



หูตรวจแก็ High Impredance

Telephone Headset with Two-way Speaker and Alerts



เครื่องทดสอบฉนวนแบบอนาล็อก Kyoritsu-3165

Insulation Test Transistor 0-1000 MOhm

- 500V / 1000MOhm
- Expanded megohm scale for easy reading
- Robust housing case to prevent damage
- AC voltmeter scale for easy reading
- Neck strap for both hand's operation



TDR Cable Fault Locator with DMM function

Network Cable Scan Finder Wire Tracker Wire Cable Tracker
This DMM/TDR cable fault locator is the latest generation cable tester, which is designed with the technology of ARM+FPGA large dot matrix color LCD display



Tone Generator and Probe Model METODO2

เครื่องทดสอบเสียง สัญญาณโทรศัพท์ เพื่อหาคู่สาย / ทดสอบสายข้อต่อ สายขาดได้
ตัวรับแสดงสัญญาณแบบเสียง (Audible Indicator)
มีช่องสำหรับเสียบหูฟัง
แบตเตอรี่ใช้งานยาวนาน
พร้อมกระเป๋าสำหรับพกพา



Network Cable Scan Finder Wire Tracker Wire Cable Tracker

High Quality Tester RJ11, RJ45 Network Cable Tracker /Cable Tester/Wire Finder/Network Cable Checker/wire Cable Tracker Tester



Metal Detector

11.5"x15" Super Big Coil Sensitivity 35-38cm
Auto Ground Balance
Overload (Large Target) Alert
Multiple Notch System
Real Time Depth Bar Graph

Outside Plant Tool



Fabric Subduct

ท่อร้อยสายใยตาข่าย ใช้งานทดแทนท่อร้อยสายแบบชนิด HDPE ใช้งานง่าย และ ทำให้เพิ่มพื้นที่ ในการติดตั้งสายใยแก้วนำแสงได้มากขึ้น สามารถติดตั้งง่าย ใช้เพียงแรงงาน ไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย ผลิตจาก Polyester และ Nilon ถักถอบ เป็นตาข่าย อายุการใช้งานนาน 30 ปี



SWIVEL

Swivel turn around 360 degree



CABLE GRIP

Cable Grip



Manhole Cover Hook

Size:
(Diameter 3/4") x (L26") x (x-Section4")



FLEXIBLE DUCT ROD

1. Flexibel Duct Rod : 200M
2. Flexible Duct Rod : 250M
3. Flexible Duct Rod : 300M



ล้อวัดระยะแบบ Analog 9999.9M (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16cm)

โครงสร้างของล้อวัดด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยางเส้นมีรอบวง 0.5 เมตร
โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 3 ท่อนพร้อมตัวล็อกยึดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ 16 เซนติเมตร
โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 3 ท่อน พร้อมตัวล็อกยึดเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับ พร้อมที่หิ้ว
มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ
ถุงเก็บบรรจุล้อ



เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 3 นิ้ว พร้อมปั๊มแช่สายอ่อน

เครื่องยนต์ HONDA GX200 6.5HP แท้

เครื่องยนต์มีขนาด : 6.5 แรงม้า ระบบระบายความร้อน พัดลมดูดอากาศ ระบบจุดระเบิด
ทรานซิสเตอร์ ระบบควบคุมอัตราเร่ง แบบคันโยก และกลไกแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง \\
ระบบรองอากาศ ระบบพองน้ำ และอ่างน้ำมันเครื่องดักฝุ่น เบนซิน4จังหวะ,สูบเสียง OHV
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก : 68 x 54 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ : 196 ซีซี แรงบิดสูงสุด : 12.4 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบ/นาที
ระบบสตาร์ท : ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ น้ำมันเชื้อเพลิง : น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว E10
ความจุน้ำมันหล่อลื่น : 0.6 ลิตร ชนิดน้ำมันหล่อลื่น : SAE 10W-30, 10W-40 ถุงเก็บบรรจุล้อ

Outside Plant Tool



Klein Pliers คีมตัดสายทองแดง (คนป็นเสา)

1. D245-5 ขนาด 5 นิ้ว
2. D202-6 ขนาด 6 นิ้ว



กรรไกรตัดสายสะพาน HIT/JAPAN

กรรไกรตัดสายสะพาน ใช้ตัดสายสะพาน เหล็กเส้นชนิดพิเศษ ปากแดง Steel Bolt Butter ปากกรรไกรชุบแข็งพิเศษ ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น สามารถตัดเหล็กเส้น โซ่ น็อต ฯลฯ ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่น (made in JAPAN) กรรไกรตัดสายสะพาน มีขนาดต่างๆ 12" / 18" / 24" / 30" / 36" และ 42"



กรรไกรตัดสายเคเบิล HIT/JAPAN

รายละเอียด : กรรไกรตัดสายไฟ สายเคเบิล cable cutter กรรไกรยาว ใช้ตัดสายเคเบิล สายไฟฟ้า ที่เป็นโลหะอ่อน เช่น ทองแดง อลูมิเนียม (copper & aluminium cable) ท้ามาใช้กับสายเคเบิลอลูมิเนียมเสริมแกนเหล็ก ACSR cable. * * ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่น (made in JAPAN) กรรไกรตัดสายเคเบิลขนาด 24" และ 36"



สว่านไฟฟ้าโรตารี 24 นิ้ว Bosch GBH2 24DFR

ความกว้าง 22 cm ความสูง 34 cm ความลึก 9 cm น้ำหนัก 2.8Kg กำลังไฟ 790 Watt/Volt ความเร็วรอบ 930 รอบต่อนาที กำลังไฟเข้าพิกัด 790 W แรงกระแทก 2.7 J อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0 - 4200 (ครั้ง / นาที) ความเร็วพิกัด 0 - 1300 (รอบ / นาที) หัวจับดอก SDS-plus



สว่านไขควงไร้สาย Makita DDF453FX13 18V

สว่านไขควง รุ่น DDF453FX13 แรงดันไฟฟ้า 18 โวลต์ พร้อมแบตเตอรี่ 3 แอมป์ และอุปกรณ์เสริม 101 ชิ้น พกพาสะดวก รวดเร็วในการทำงาน มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ทุกที่ ไม่ต้องลากสายให้เกะกะในการทำงานเหมาะกับงาน เจาะไม้ เจาะเหล็ก และ เหมาะมากเมื่อใช้งานนอกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้



เครื่องสกัดคอนกรีต DEWALT รุ่น D25901K (1500 วัตต์)

D25901K เครื่องสกัดคอนกรีต DEWALT รุ่น D25901K (1500 วัตต์) พัฒนามาจากรุ่นเดิม มีระบบ ลดการสั่นสะเทือนด้วยกำลังไฟฟ้า 1,500W อัตราการกระแทก 1,020-2,040 รอบ/นาที แรงสั่นสะเทือน 8m/s2 / ตัวจับอุปกรณ์ SDS-max น้ำหนัก 10.00 กก. ความยาวxความสูง 690x250 มม. / แอมป์ 8.5 แอมป์



โซ่กุญแจ สำหรับล็อกประตูตู้ Cabinet

- แม่กุญแจเป็นแบบ Ison Master Key
- โซ่ 8 ขอ เชื่อมติดกับกุญแจ
- น็อตแบบทางปลา ยึดกับตู้ Cabinet พร้อมกันคลาย